

網際網路內容記錄器 Internet Content Recorder (CR系列產品)

產品型號	CR1020	CR1200	CR2200	CR3200	CR5200	CR6200	
硬體規格							
連接埠數(10/100/1000 Mbps)	2 (Gigabit埠) Port-1 / Port-2	2 (Gigabit埠) Port-1 / Port-2	2 (Gigabit埠) Port-1 / Port-2	2 (Gigabit埠) Port-1 / Port-2	2 (Gigabit埠 / Mini GBIC) Port-1 / Port-2	2 (Gigabit埠 / Mini GBIC) Port-1 / Port-2	
預留埠數(10/100/1000 Mbps)	2 (Gigabit埠)	2 (Gigabit埠)	2 (Gigabit埠)	2 (Gigabit埠)	2 (Gigabit埠 / Mini GBIC)	2 (Gigabit埠 / Mini GBIC)	
網路型式(Network Interface)	固定式(UTP埠)	固定式(UTP埠)	固定式(UTP埠)	固定式(UTP埠)	模組抽換式(UTP/Mini-GBIC)	模組抽換式(UTP/Mini-GBIC)	
主記憶體(Memory)	1 GB	1 GB	1 GB	1 GB	2 GB	4 GB	
硬碟(Hard Disk)	500 GB	500 GB	500 GB	1 TB	1 TB	2 TB x 2 (RAID-1)	
硬體旁接(Bypass)機制	○	○	○	○	○	○	
安裝佈署	橋接模式 (Bridge/In-Line)	○	○	○	○	○	
	旁接模式 (Sniffer Mode)	○	○	○	○	○	
電源供應(Power Supply) AC 100~240V, 50/60 HZ	○	○	○	○	○	○	
備援電源 (Dual Power Redundant)	X	X	X	X	○	○	
外觀尺寸與重量 (Dimension / Weight)	44(W)x28(D)x4.5(H)cm 4.5 Kg	44(W)x37(D)x4.5(H)cm 4.5 Kg	44(W)x37(D)x4.5(H)cm 4.5 Kg	44(W)x37(D)x4.5(H)cm 4.5 Kg	44(W)x58(D)x9(H)cm 22 Kg	44(W)x58(D)x9(H)cm 22 Kg	
外觀架構 (19英寸 Rackmount)	1U機架式	1U機架式	1U機架式	1U機架式	2U機架式	2U機架式	
產品效能							
記錄使用最大效能 (Bridge/In-line Mode)	100 Mbps	100 Mbps	200 Mbps	400 Mbps	700 Mbps	1 Gbps	
最大同時連線數(Sessions)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	4,000,000	
建議使用環境	~ 75人	150 ~ 300人	300 ~ 600人	600 ~ 1,500人	1,500 ~ 3,000人	3,000 ~ 6,000人	
軟體功能							
行為記錄	網頁瀏覽	○	○	○	○	○	
	URL網址/全部記錄	○	○	○	○	○	
	電子郵件	○	○	○	○	○	
	網頁郵件	○	○	○	○	○	
	IM 即時通訊 (MSN、Yahoo..)	○	○	○	○	○	
	Skype文字/語音記錄	○	○	○	○	○	
	QQ(2009、2010)	○	○	○	○	○	
	FTP 檔案傳輸	○	○	○	○	○	
	TELNET / BBS	○	○	○	○	○	
外部用戶連線至 內部Server記錄	X	X	○	○	○	○	
記錄依據	IP / MAC位址	○	○	○	○	○	
	AD登入名稱	○	○	○	○	○	
	認證名稱	○	○	○	○	○	
記錄分類	依網路服務	○	○	○	○	○	
	依使用者	○	○	○	○	○	
遠端備份	NAS/File Server	○	○	○	○	○	
	線上瀏覽	○	○	○	○	○	
行為管理	即時網路流量分析	X	X	○	○	○	
	歷史網路流量分析	X	X	○	○	○	
	異常網路流量偵測	○	○	○	○	○	
	區域聯合防禦機制	○	○	○	○	○	
	IM即時通訊管制	○	○	○	○	○	
	P2P軟體管制	○	○	○	○	○	
	網路應用軟體管制	○	○	○	○	○	
	網站過濾管制 (黑白名單/關鍵字)	X	○	○	○	○	○
	網站類別管制(雲端 URL資料庫過濾)	X	免費試用或選購	免費試用或選購	免費試用或選購	免費試用或選購	免費試用或選購
自動內容稽核	○	○	○	○	○	○	
管理者與帳號分層授權管理	○	○	○	○	○	○	
透過Web UI執行韌體(F/W)升級	○	○	○	○	○	○	
Web UI操控介面(英/繁/簡中文)	○	○	○	○	○	○	
使用人數授權限制	75人	無限制	無限制	無限制	無限制	無限制	